

**Information om förvaring av dieselbrännolja,
eldningsolja eller hantering av brandfarlig
vara**Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och
vattenföroreningar
(NSF 2003:24) 4 kap 1§*Förklaring till siffrorna på
blanketten finns på bifogat blad***Vad informationen/ansökan avser**

- Information om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern **1**
- Information om förvaring av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **2**
- Krävs tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde **3**

Om vattenskyddsområde, ange vilket: **4** _____**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

Cisternägare**Fastighetsägare (om annan än cisternägaren)**

Namn	Namn
Postadress	Postadress
Postnr och adressort	Postnr och adressort
Person-/organisationsnummer	Person-/organisationsnummer
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post

Uppgifter om vilken slags anläggning eller hantering som planeras **5**

- Cistern i mark, mer än 1 m³
- Cistern ovan mark, mer än 1 m³ men högst 10 m³
- Cistern för brandfarlig vätska inom vatten-
skyddsområde
- Annan hantering av brandfarlig vätska inom vatten-
skyddsområde **2**
- Tillhörande markförlagda ledningar **6**
- Tillhörande ingjutna ledningar **6**

Vätskor

Typ av vätska/vätskor: _____ Mängd i liter: _____

Användningsområde: **7** _____**Förvaring, typ av behållare **8****

- S-cistern
- S-cistern som försetts med korrosionsskydd
- K-cistern
- Annat: **9** _____

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cistern? Nej Ja

Sker hantering på hårdgjord yta? Nej Ja, ange ytans material: _____

Ska cistern/behållare invallas? **10** Nej Ja, ange volym i liter: _____

Invallning

Utförd i: Betong Stål/plåt Dubbelväggig cistern Annat: _____

Invallad volym: _____

Övrigt: _____

Tak eller regnskydd: _____ Hårdgjord mark: _____

Annat (t ex oljeavskiljare) _____

Kommentar: _____

Bilagor som ska bifogas 11

Övriga upplysningar 12

Underskrift sökande

Datum och ort	Namn
---------------	------

Förklaringar till blanketten Information om förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller hantering av brandfarlig vara

- 1 Information ska ges 6 veckor innan planerad installation av cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja enligt följande:
Om det är cistern i mark större än 1 m³. Om det är cistern ovan mark större än 1 m³ och högst 10 m³. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24.
För vissa verksamheter krävs även tillstånd för brandfarlig vara. Information och blanketter finns hos miljö- och byggkontoret
- 2 Vattenskyddsområden finns runt kommunala och andra större vattentäcker. Inom vattenskyddsområde ska information ges 6 veckor innan planerad hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska, inte bara i cistern utan också i fat m.m. Kraven på information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
- 3 För varje vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. För en del vattenskyddsområden innebär bestämmelserna krav på tillstånd för att få förvara bl.a. diesel, eldningsolja eller spillolja. Sätt ett kryss här om fastigheten ligger i sådant vattenskyddsområde. Kontakta miljökontoret om ni inte är säkra på vad som gäller.
- 4 Ange vattenskyddsområdets benämning så det inte kan missförstås, t.ex., "vattenskyddsområdet för X-köpings vattenverk". Vid osäkerhet kontakta miljökontoret.
- 5 Flera av rutorna kan behöva kryssas i.
- 6 Ingjutna ledningar ska alltid undvikas (risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt), av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
- 7 T.ex.: Uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad etc.
- 8 S-cisterner: Mindre god korrosionsbeständighet, av ex stål eller ställegering. Kontrolleras var 6:e år. S-cisterner som försetts med godkänt korrosionsskydd kontrolleras vart 12:e år.
K-cisterner: God korrosionsbeständighet, av ex plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad hårdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända"). Kontrolleras var 12:e år.
- 9 Beskriv (t.ex. förvaring i fat, antal, storlek)
- 10 Invallning eller dubbelmantling krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för behållare/ cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det rekommenderas av miljökontoret även i andra fall. Det kan i det enskilda fallet krävas av miljökontoret, när förhållandena på platsen föranleder det.
- 11 Bifoga följande:
 - Intyg om certifiering, eller kontrollrapporter, för cistern (om cistern ska installeras)
 - Situationsplan över fastigheten och markera där placeringen av behållare eller cistern och i förekommande fall ledningar, samt eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäckerBifoga gärna också detta:
 - Produktblad eller motsvarande med bild och beskrivning av cistern
 - Ritning som visar uppställning av behållare/cistern samt i förekommande fall invallning
- 12 Övriga upplysningar:

Avgifter
Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan/information om förvaring av brandfarlig vätska, diesel, eldningsolja eller spillolja enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Registrering av uppgifter
Information med anledning av personuppgiftslagen: Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och byggnadsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning, anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av statistik, kartor, uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.